


Добавление сниппетов кода

Существует возможность добавить примеры кода или сниппеты (фрагменты) к статьям базы знаний, чтобы помочь пользователю добиться определенного результата или решить распространенную проблему. В KBPublisher функция доступна благодаря тегам форматирования, которые можно использовать для добавления примера кода. Когда пользователь открывает статью для просмотра, то в тексте отображается пример кода. Код отформатирован в соответствии с указанным вами языком кодирования и оформлен в отдельном поле, внешне напоминающий редактор кода для этого языка.

Существует два способа добавления сниппета кода в статью.

Вариант 1: Кнопка на панели инструментов

Чтобы добавить сниппет кода в статью с помощью кнопки, расположенной на панели инструментов:

1. Откройте статью для редактирования.
2. Поместите курсор в место, где будет отображаться сниппет кода. Вы можете переместить фрагмент позже, если потребуется.
3. Нажмите кнопку  (**Вставить сниппет**), расположенную на панели инструментов редактора.
4. В открывшемся окне выберите язык и добавьте содержимое кода.
5. Сохраните изменения, нажав кнопку **ОК**.

Пример:

```
<?php
$value = 'something from somewhere';
setcookie("TestCookie", $value);
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); /* expire in 1 hour */
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600, "/~rasmus/", "example.com", 1);
?>
```

Доступные языки

В выпадающем списке выбора языка кодирования доступны следующие варианты:

- Apache
- Bash
- CoffeeScript
- C++
- C#
- CSS
- Diff
- HTML
- HTTP
- INI
- Java
- JavaScript
- JSON
- Makefile
- Markdown
- Nginx
- Objective-C
- Perl
- PHP
- Python
- Ruby
- SQL
- VBScript
- XHTML
- XML

Вариант 2: Тег [code]

Чтобы добавить сниппеты кода в статью с помощью тега [code]:

1. Откройте статью для редактирования.
2. В начале сниппета кода добавьте открывающий тег, а в конце – закрывающий:
[code=XXX] Здесь добавьте свой код. [/code]
3. Замените XXX индикатором языка кодирования сниппета. Список индикаторов приведен ниже.
4. Вставьте свой код между открывающим и закрывающим тегами.
5. Убедитесь в корректности отображения кода в статье, выполнив предварительный просмотр.

Пример:

```

<?php
$value = 'что-то откуда-то';
setcookie("TestCookie", $value);
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); /* expire in 1 hour */
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600, "/~rasmus/", "example.com", 1);
?>

```

Доступные языки

В таблице ниже найдите язык кодирования вашего snippets и используйте соответствующий индикатор языка.

Язык кода	Индикатор
AS3	<ul style="list-style-type: none"> • actionscript3 • as3
Bash	<ul style="list-style-type: none"> • bash • shell
CSharp	<ul style="list-style-type: none"> • c-sharp • csharp
ColdFusion	<ul style="list-style-type: none"> • cf • coldfusion
Cpp	<ul style="list-style-type: none"> • c • cpp
Css	<ul style="list-style-type: none"> • css
Delphi	<ul style="list-style-type: none"> • delphi • pas • pascal
Diff	<ul style="list-style-type: none"> • diff • patch
Erlang	<ul style="list-style-type: none"> • erl • erlang
Groovy	<ul style="list-style-type: none"> • groovy
JScript	<ul style="list-style-type: none"> • javascript • js • jscript
Java	<ul style="list-style-type: none"> • java
JavaFX	<ul style="list-style-type: none"> • javafx • jfx
Perl	<ul style="list-style-type: none"> • perl • pl

Язык кода	Индикатор
Php	<ul style="list-style-type: none">• php
Plain	<ul style="list-style-type: none">• plain• text
PowerShell	<ul style="list-style-type: none">• powershell• ps
Python	<ul style="list-style-type: none">• py• python
Ruby	<ul style="list-style-type: none">• rails• ror• ruby
Scala	<ul style="list-style-type: none">• scala
Sql	<ul style="list-style-type: none">• sql
Vb	<ul style="list-style-type: none">• vb• vbnet
Xml	<ul style="list-style-type: none">• html• xhtml• xml• xslt

ID статьи: 411

Последнее обновление: 20 июн., 2019

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 4

Руководство пользователя v8.0 -> Статьи -> Статьи -> Добавление сниппетов кода

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/411/>