

## Перед обновлением

Обновление KBPublisher с помощью мастера установки доступно только для версии 2.0 и выше. Если вы пользуетесь более ранней версией, то сначала обновите KBPublisher до версии 2.0.

## Способ 1. Обновление без перезаписи текущей версии

1. Создайте резервную копию текущей базы данных KBPublisher, поскольку во время обновления база данных может измениться.
2. Распакуйте дистрибутив новой версии в папку с именем, отличным от имени текущей (старой) папки установки KBPublisher. Например, **kb\_new**. Это позволит предотвратить перезапись текущей версии.
3. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу **http://<your\_domain>/<kb\_installation\_path>/setup/index.php**, где:
  - **<your\_domain>** – имя вашего домена,
  - **<kb\_installation\_path>** – путь к папке установки KBPublisher, созданной на шаге 2. Например: **http://mydomainname.com/kb\_new/setup/index.php**.

В результате появится мастер установки.

4. Следуйте инструкциям мастера установки.
5. После проверки новой версии переименуйте старую папку установки KBPublisher, например, в **kb\_old**.
6. Новую папку установки KBPublisher назовите именем старой папки установки.
7. В файле **<kb\_installation\_path>/admin/config.inc.php** задайте новые значения параметрам: **\$conf['admin\_home\_dir']** и **\$conf['client\_home\_dir']**.
8. Из старой папки установки скопируйте файл лицензии **kb\_old/key.php** в папку, содержащую новую версию KBPublisher.

## Способ 2. Обновление внутри текущей версии

1. Переименуйте текущую (старую) папку установки KBPublisher, например, в **kb\_old**.
2. Создайте резервную копию базы данных.
3. Распакуйте дистрибутив новой версии в папку, в которую была установлена старая версия KBPublisher.
4. Из старой папки установки скопируйте файл лицензии **kb\_old/key.php** в папку, содержащую новую версию KBPublisher.
5. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу **http://<your\_domain>/<kb\_installation\_path>/setup/index.php**, где:
  - **<your\_domain>** – имя вашего домена,
  - **<kb\_installation\_path>** – путь к папке установки KBPublisher. Например: **http://mydomainname.com/kb/setup/index.php**.

В результате появится мастер установки.

6. Следуйте инструкциям мастера установки.

## Способ 3. Замена только измененных файлов

Если в новую версию KBPublisher были внесены небольшие изменения, то используйте быстрый способ обновления, который называется **Пакет измененных файлов**. Например, такой пакет доступен для обновления с версии 3.0 до 3.0.1. Быстрый способ предполагает замену только измененных файлов KBPublisher без его полного обновления. Пакет можно скачать в [Личном кабинете](#). Также в Личном кабинете доступен дистрибутив для полного обновления KBPublisher.

В Пакет измененных файлов входят:

- Папка **kbp** – содержит все измененные файлы для копирования. Структура папки аналогична структуре папки KBPublisher.
- Файл **db\_upgrade\_from [версия] to [версия].sql** – содержит скрипт **My-SQL** для обновления версии базы данных.
- Файл **how\_to\_upgrade.txt** – содержит инструкцию по обновлению.
- Файл **updated\_files.txt** – содержит список измененных файлов.

Чтобы обновить только измененные файлы, выполните следующее:

1. Создайте резервную копию текущей версии KBPublisher. Рекомендуется создать копию как папки установки KBPublisher, так и базы данных.
2. Из Пакета измененных файлов скопируйте содержимое папки **kbp** в текущую папку установки KBPublisher. Рекомендуется копировать каждую папку с файлами по отдельности, а не все сразу.  
**Внимание!** Если вы пользуетесь операционной системой Mac, то скопируйте каждый файл по отдельности. Не копируйте по папкам, иначе целые папки будут заменены, а неизмененные файлы удалятся.
3. В Пакете измененных файлов запустите файл **db\_upgrade\_from [версия] to [версия].sql**, чтобы обновить версию базы данных. Если **kbp** не является вашим префиксом таблиц базы данных, то обновите sql-файл и задайте свой префикс таблиц.  
Например, измените:


```
UPDATE `kbp_setting` SET `input_id` = '5' WHERE `id` = 46;
```

на:

```
UPDATE `your_prefix_setting` SET `input_id` = '5' WHERE `id` = 46;
```

#### Примечания:

- В вашей текущей папке установки KBPublisher уже существуют папки **kb\_file** и **kb\_upload**. Запомните их расположение и после обновления проверьте, что пути к этим папкам остались прежними.
- На рисунке ниже показана рекомендуемая структура папок для KBPublisher:



kb\_file – предназначена для загрузки файлов через модуль **Файлы**.

kb\_cache – предназначена для хранения файлов кэша.

kb\_upload – предназначена для загрузки файлов через HTML-редактор.

Папкам **kb\_file**, **kb\_cache** и **kb\_upload** настройте доступ на запись PHP.

В системе Windows дополнительных настроек не требуется. В Linux для CHMOD установите значение 0777.

- Если вы используете **Удаленную аутентификацию**, то сохраните файл **kbp\_directory/admin/lib/custom/remote\_auth.php** и скопируйте его в новую папку установки.

---

ID статьи: 170

Последнее обновление: 28 апр., 2023

Обновлено от: Leontev E.

Ревизия: 6

Руководство пользователя v8.0 -> Установка -> Обновление KBPublisher

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/170/>