

## Описание вкладки Экспорт

Плагин для экспорта является надстройкой для расширения функциональности KBPublisher. Включение и настройка плагина выполняется на вкладке **Экспорт**: в Панели администратора откройте раздел **Настройки** и перейдите на вкладку **Плагины**. Чтобы воспользоваться функцией экспорта, вам необходимо [приобрести ключ плагина](#), который покупается отдельно. Для пользователей KBPublisher Cloud существует возможность выбрать пакет, который включает в себя плагин для экспорта.

### Настройки

Администрирование    Публичный раздел    Почта    Аутентификация    **Плагины**    Мастер настройки    Лицензия

**Экспорт**    Поиск Sphinx

#### Плагин экспорта

Ключ плагина:	<input type="text" value="demo"/>	Введите ключ плагина. Вы можете найти его в своем <a href="#">Личном кабинете</a> . Для демо режима введите 'demo'.
Разрешить экспорт категории:	<input type="text" value="Разрешен для всех пользователей"/>	Разрешить ли экспорт целой категории Публичного раздела в формат PDF.
Печать блока статьи в PDF:	<input checked="" type="checkbox"/>	Отображать ли информацию о статье в PDF при экспорте отдельной статьи (идентификатор, ревизию, дату и др.)
Шрифт:	<input type="text" value="Arial"/>	Шрифт, используемый в документе по умолчанию.
Размер шрифта:	<input type="text" value="10"/>	Базовый размер шрифта (пт).

#### WKHTMLTOPDF

Путь к WKHTMLTOPDF:	<input type="text" value="/home/wkhtmltox/bin/"/>	Введите путь установки WKHTMLTOPDF. Например: /usr/bin/. Введите 'off', чтобы отключить эту опцию.
DPI:	<input type="text"/>	В некоторых системах эта настройка может потребоваться для коррекции итогового PDF. По умолчанию используется система DPI.
Шаблон обложки:	<input type="text" value="..."/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Шаблон шапки:	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/>	
Шаблон подвала:	<input type="text" value="..."/> <input checked="" type="checkbox"/>	

#### HTMLDOC

Путь установки HTMLDOC:	<input type="text" value="off"/>	Введите путь установки HTMLDOC. Например: /usr/bin/. Введите 'off', чтобы отключить эту опцию.
-------------------------	----------------------------------	--

### Плагин для экспорта

- В поле **Ключ плагина** введите полученный ключ плагина. Чтобы попробовать функцию экспорта, введите *demo*. Обратите внимание, что документы, созданные в демо режиме, на каждой странице имеют водяной знак и ограничены по количеству.
- В поле **Разрешить экспорт** категории из выпадающего списка выберите, для кого разрешен экспорт целых категории в PDF. Доступны следующие опции: *Не разрешен*, *Разрешен для всех пользователей*, *Только для зарегистрированных пользователей* и *Только для сотрудников*.
- Установите флаг **Печать блока статьи в PDF**, если необходимо включить блок с информацией о статье при экспорте в PDF. Функция работает только в случае, когда в Публичном разделе статьи экспортируются по одной.
- В поле **Шрифт** из выпадающего списка выберите шрифт, используемый по умолчанию в тексте документа. Доступны следующие шрифты: *Arial*, *Courier*, *Helvetica*, *Monospace*, *Sans Mono*, *Sans*, *Serif* и *Times*.
- В поле **Размер шрифта** укажите базовый размер шрифта. Значение указывается в пунктах.

### WKHTMLTOPDF

Для создания PDF файлов установите [программу WKHTMLTOPDF](#) (рекомендуется) или HTMLDOC. Сторонние инструменты, такие как WKHTMLTOPDF, уже установлены и доступны для пользователей KBPublisher Cloud.

- В поле **Путь к WKHTMLTOPDF** укажите директорию, в которой установлена программа WKHTMLTOPDF. Например: /usr/bin/. Для отключения функции введите *off*.
- На некоторых системах может потребоваться настройка **DPI** для коррекции итогового PDF.
- В поле **Шаблон обложки** нажмите кнопку [...], чтобы просмотреть, отредактировать, включить или отключить шаблон титульной страницы. Если параметр включен, при экспорте категории шаблон добавляется на титульную страницу полученного PDF файла.
- В поле **Шаблон верхнего колонтитула** нажмите кнопку [...], чтобы просмотреть, отредактировать, включить или скрыть шаблон верхнего колонтитула. Если параметр включен, шаблон верхнего колонтитула добавляется на всех страницах, созданных в формате PDF.
- В поле **Шаблон нижнего колонтитула** нажмите кнопку [...], чтобы просмотреть, отредактировать, включить или скрыть шаблон нижнего колонтитула. Если параметр включен, шаблон нижнего колонтитула добавляется на всех страницах, созданных в формате PDF.

Флаг, расположенный около каждого поля, показывает, включен шаблон или нет. Обратите внимание, что описанные параметры шаблона работают только в случае, если вы используете WKHTMLTOPDF.

## HTMLDOC

- Для создания PDF файлов и HTML страниц необходимо установить программу HTMLDOC. В поле **Путь установки HTMLDOC** укажите директорию, в которой установлена программа HTMLDOC. Например: /usr/bin/. Для отключения функции введите *off*.

---

ID статьи: 319

Последнее обновление: 22 мая, 2019

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 4

Руководство пользователя v8.0 -> Настройки -> Описание вкладки Экспорт

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/319/>